



版本	变更内容	日期	修改人	核准
A/0	新版发行	06.04.02	王小勇	

MATERIAL:
 1.Housing:Thermoplastic,UL 94V-0
 2.Contact:Brass t=0.25mm
 3.SELL:Brass t=0.25mm

Specification
 1.Voltage Current Rating:1AMP,30V AC
 2.Insulation Resistance:1000MΩ Min
 3.Contact Resistance:30mΩ Max
 4.Dielectric Withstanding Voltage:500V AC
 5.Temperature Range:-20°C to +85°C

NOTE:
 Tolerances unless otherwise specified:
 0-10:±0.15; 10-20:±0.20; 20-30:±0.25

NO.	VARIETY	MATERIAL	QTY	REMARK
3	Shell	C2680	1	Plateg Tin/nickel
2	Housing	P.B.T	1	
1	Contact	C2680	4	Plateg Gold

CNT 盐城市肯耐特电子有限公司

单位	mm	副图	设计	审核	核准	规格	页数	料号	模号
角法	比例	版本	王小勇	审核	核准	USB-B1-DIP180度有后盖	1	料号	模号
比例	1:1	版本	王小勇	审核	核准	USB-B1-DIP180度有后盖	1	料号	模号
版本	A/0	核准				1114-0005			